

SS

LS/RS

BS

断面図

図名

DATE

2024.03.29

FEELUX
株式 会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

FLXibleNeon 1 横曲げ型チューブライト 屋外屋内兼用タイプ

型番

FNI-**SS**K-0000-□□

消費電力

10W/m

入力電圧

DC24V

製品長

38.5mm ~ 5005mm

色温度

2200K	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
-------	-------	-------	-------	-------	-------

全光束

349lm/m	401lm/m	410 lm/m	424lm/m	429lm/m	406lm/m
---------	---------	----------	---------	---------	---------

使用温度

-10 ~ 50℃

指向角

130°

使用環境

屋内/屋外 (IP65) ※水中使用不可 ※本社工場出荷時(IP67)

最小曲げ寸法

φ100 mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは不可。

備考

※1 型番内の“SS”には色温度の上2桁があてはまります。

※2 型番内の0000は寸法があてはまります。

※3 型番内の□□は電源線引出方向があてはまります。SS:ストレート、LS:左出し、RS:右出し、BS:下出し

番号	部品名	材質	備考
①	本体	シリコン	
②	発光面	シリコン	
③	電源線カバー	樹脂(透明)	
④	エンドカバー	樹脂(透明)	
⑤	電源線	VCTF0.3sq	+赤、-黒