




姿図  
SS




姿図  
LS



姿図  
RS



姿図  
BS



型番	FTP15-※※K-0000-□□				
消費電力	15W/m				
入力電圧	DC24V				
製品長	33.3mm ~ 4995mm				
色温度	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K
全光束	1438lm/m	1361lm/m	1443lm/m	1527lm/m	1561lm/m
使用温度	0 ~ 45℃				
指向角	110°				
使用環境	屋内専用 (IP20)				
最小曲げ寸法	φ50 mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは不可。				
備考	※1 型番内の「※※」は色温度の上2桁が当てはまります。				
	※2 型番内の0000は寸法が当てはまります。				
	※3 型番内の□□は電源線取付方向が当てはまります。SS:ストレート、LS:左出し、RS:右出し、BS:T出し				

番号	部品名	材質	備考
①	本体	シリコン	
②	発光面	シリコン	
③	電源線カバー	樹脂(透明)	
④	エンドカバー	樹脂(透明)	
⑤	電源線	VFF0.3sq	+赤、-黒

図 名

DATE

**FEELUX**

株式会社FEELUX JAPAN  
Feelux Lighting Co., Ltd.

FLXible LED Tape Pro 縦曲げ型チューブライト 屋内タイプ

2024.03.29