

		姿図 SS	
		姿図 LS	
		姿図 RS	
		姿図 BS	

型番	FN1-●●●K-0000-□□							番号	部品名	材質	備考
消費電力	10W/m							①	本体	シリコン	
入力電圧	DC24V							②	発光面	シリコン	
製品長	38.5mm ~ 5005mm							③	電源線カバー	樹脂(透明)	
色温度	2200K	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K	④	エンドカバー	樹脂(透明)		
全光束	349lm/m	401lm/m	410 lm/m	424lm/m	429lm/m	406lm/m	⑤	電源線	VVF0.3sq	+赤、-黒	
使用温度	-10 ~ 50℃										
指向角	130°										
使用環境	屋内専用 (IP20)										
最小曲げ寸法	φ100 mm (光軸水平方向) 発光軸垂直方向への曲げは不可。										
備考	※1 型番内の●●●●には色温度の上2桁が当てはまります。										
	※2 型番内の0000は寸法が当てはまります。										
	※3 型番内の□□は電源線取出方向が当てはまります。SS:ストレート、LS:左出し、RS:右出し、BS:下出し										

FEELUX

株式会社FEELUX JAPAN

Feelux Lighting Co., Ltd.

図 名
FLXibleNeon 1 横曲げ型チューブライト 屋内用タイプ

DATE
2024.03.29