

JP 取扱説明書

FEELUX 家具用LED照明器具 DC 24V

品番	DDV3 WC-24V(-S)	2.9W, 0.12A	DDV18 WC-24V	17.4W, 0.72A
	DDV6 WC-24V	5.8W, 0.24A	DDV24 WC-24V	23.2W, 0.96A
	DDV12 WC-24V	11.6W, 0.48A	(WC=LED 色温度)	

保護クラス: III
IP保護等級: IP20
ラジオ周波数干渉なし

FLX Stix DDV series - Pat 8,746,933



本LED製品は建築物、カウンター、棚、ディスプレイ装置などに設置出来るようデザインされています。シームレスを演出するためには、器具間の直連結、フレキシブルコネクター、またはサイドフィードを使用してください。

外形寸法

★ オプション - 丸形や角形ディフューザー

Fig. 1

Fig. 2 サイドフィード (DDV3 xxK-24V-S)

FLX Stix DDV series	ワット (W)	電圧 色温度	長さ (L)
DDV3 WC-24V, DDV3 WC-24V-S (W=Warm, C=Cool)	2.9W	DC 24V W : 2700K C : 6000K	145 mm(5 23/32")
DDV6 WC-24V (W=Warm, C=Cool)	5.8W		285 mm(11 1/4")
DDV12 WC-24V (W=Warm, C=Cool)	11.6W		565 mm(22 1/4")
DDV18 WC-24V (W=Warm, C=Cool)	17.4W		845 mm(33 1/4")
DDV24 WC-24V (W=Warm, C=Cool)	23.2W		1125 mm(44 1/4")

設置方法

Fig. 3

製品連結方法

CAUTION 発火の恐れ, HDVPC入力コネクターをLEDコンバーターの分配器に最後までしっかりと差し込んで下さい。最大直列連結数: 75W

Fig. 4

LED 直流電源 (CV mode)

- FLC75-24V (DC 24V 75W)
- FLC30-24V (DC 24V 30W)
- FLC15-24V (DC 24V 15W)

製品を設置する前に入力と出力の位置を確認してから、それに従い設置を行ってください。

本製品は設置用ブラケットと本体付属のマグネットで固定できます。ご希望な位置に設置用ブラケットをスクリューで留めてから、LED照明を設置します。最後に連結の終わりにエンドキャップを差し込んで下さい。

本製品は定電圧DC24Vで使用できます。

FEELUX LED 直流電源	LED直流電源別最大連結数				
	DDV3	DDV6	DDV12	DDV18	DDV24
DC 24V 15W	5	2	1	-	-
DC 24V 30W	10	5	2	1	1
DC 24V 75W	24	12	6	4	3

Feeluxが指定したLED直流電源以外の電源をご利用になった場合、書面上の動議がない限り、照明器具の品質保証はできません。

使用周辺最高温度: 45℃

ご使用になる前に

本製品は屋内使用専用です。

設置及提供は電源が入って無い状態で作業を行ってください。

配線工事は工事店又は有資格者に依頼してください。(一般の方の電気工事は法律で禁止されています。)

連結される時はコネクターをしっかりと差し込んで下さい。

コネクトにマーキングされているIN/OUT表記にご注意ください。

×表記のごみ箱マーク: 本製品を処分する場合は指定された集荷施設で処分してください。

地方自治へ連絡し回収可能か確認してください。

注意事項

本製品は2014/30EU(電子波互換性)及び2014/35/EU(定電圧)指令に準じます。

! 取扱説明書をお読みになった上、それに従い製品の設置を行ってください。事故や感電、不良の原因となります。

! 製品に異常が発生した場合、直ちに電源を切り販売店又は工事店にご相談ください。

! 保護クラスⅡのLED直流電源のみ使用してください。

! 屋内専用です。(IP20)屋外や湿度の高い場所、水のかかる場所などに設置しないでください。

! 安全上、LED光源を直視しないでください。

! 紙や布でおおったり、燃えやすい物に近づけないでください。

! 振動や衝撃がある場所や、粉塵、腐食性ガス、可燃性ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。

! 製品取付時は必ず同梱されているブラケットを全量使用してください。

! 取付場所が器具重量を耐えられるか確認してください。

! 器具は絶対に改造しないでください。

! 器具の取付、ご使用は本取扱説明書に従ってください。