

SS	断面図 FN1-EX1-FLEX FN1-BRACKET1 取付図 FN1-EXL1取付図	姿図 SS
LS/RS		姿図 LS
BS		姿図 RS
		姿図 BS

型番	FN1-●●●K-○○○○-□□-WP							番号	部品名	材質	備考
消費電力	10W/m							①	本体	シリコン	
入力電圧	DC24V							②	発光面	シリコン	
製品長	38.5mm ~ 5005mm							③	電源線カバー	樹脂(透明)	
色温度	2200K	2400K	2700K	3000K	3500K	4000K		④	エンドカバー	樹脂(透明)	
全光束	349lm/m	401lm/m	410 lm/m	424lm/m	429lm/m	406lm/m		⑤	電源線	VCTF0.3sq	＋赤、－黒
使用温度	-10 ~ 45℃										
指向角	130°										
使用環境	屋内/屋外 (IP65) ※水中使用不可 ※本社工場出荷時(IP67)										
最小曲げ寸法	φ100 mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは不可。										
備考	※1 型番内の“●●●”には色温度の上2桁があてはまります。										
	※2 型番内の○○○○は寸法があてはまります。										
	※3 型番内の□□は電源線取出方向があてはまります。SS:ストレート、LS:左出し、RS:右出し、BS:下出し										

株式会社FEELUX JAPAN
Feelux Lighting Co., Ltd.

図 名
FLXibleNeon 1 横曲げ型チューブライト 屋外屋内兼用タイプ

DATE
2025.06.06